

Тип кузова Версия	L2H1		L3H1	
	2.0HDI 6AT		2.0HDI 6AT	
Двигатель				
Тип топлива		дизельное		дизельное
Норма выхлопа		Евро 5		Евро 5
Объем двигателя		1 997,0		1 997,0
Мощность	л.с. (кВт) / при об.мин.	150 (110) / 4000		150 (110) / 4000
Крутящий момент	Нм/ при об.мин.	370 / 2000		370 / 2000
Степень сжатия		16,7		16,7
Диаметр / ход поршня		85 x 88		85 x 88
Тип привода				
Колесная формула		4x2		4x2
Трансмиссия				
Коробка передач		механическая, 6-ступенчатая		механическая, 6-ступенчатая
Расход топлива*				
объем топливного бака	л	69,0		69,0
в городском цикле	л/100км	7,3		7,3
в загородном цикле	л/100км	5,9		5,9
в смешанном цикле	л/100км	6,4		6,4
Динамические характеристики*				
максимальная скорость	км/ч	178		178
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	9,5		9,5
Внешние габариты				
Длина	мм	4 959		5 309
Ширина (без зеркал)	мм	1 920		1 920
Ширина (с зеркалами)	мм	2 010		2 010
Высота	мм	1 881		1 877
Высота без нагрузки	мм	1 940		1 948
Дорожный просвет (увелич.)	мм	175		175
Колесная база	мм	3 275		3 275
Колея передних / задних колёс	мм	1630 / 1618		1630 / 1618
Свес, пер.	мм	881		881
Свес, задн.	мм	803		1 153
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	18,1		18,2
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	21,4		15,2
Внутренние габариты				
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2 512		2 862
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3 674		4 024
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2 185		2 535
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм	1 258		1 258
Максимальная ширина грузового отсека	мм	1 636		1 636
Максимальная высота грузового отсека	мм	1 397		1 397
Максимальная ширина проема задней двери	мм	1 282		1 282
Высота проема задней двери	мм	1 220		1 220
Полезный объем				
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м ³	5,3		6,1
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м ³	5,8		6,6
Число евро-палет	шт.	3,0		3,0
Грузовые свойства				
Минимальная высота погрузки	мм	544		600
Максимальная высота погрузки	мм	613		633
Размеры проема боковой двери				
Ширина проема боковой двери	мм	935		935
Высота проема боковой двери	мм	1 241		1 241
Масса				
Полная масса*, кг	кг	2495 ¹ / 3100 ²		2495 ¹ / 3 100 ²
Максимальная полезная нагрузка*, кг	кг	668 ¹ / 1273 ²		657 ¹ / 1263 ²
Подвеска				
передняя		McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
задняя		независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Шины и диски				
размерность шин		215/65 R16 C / 215/60 R17 C		215/65 R16 C / 215/60 R17 C
Маневренность				
Радиус разворота (по бордюру)	м	6,2		6,2
Радиус разворота (между стен)	м	6,5		6,5

* для версий 3мя передними сиденьями

¹ для облегченных версий

² для стандартных версий